

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

## 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI

POPIS VÝROBKU: UV LED EYELASH GLUE Violet

### VÝROBCE

Jingzhou Shengjie Technology Co., Ltd.  
A29-2, Jiahai Industrial Park, Jingzhou  
Development Zone, provincie Hubei, Čína**Kontakt pro případ nouze: Nouzový  
telefon:** Guosheng Wang: 15272596281

### 24 HR. POHOTOVOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

N/A

## 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

### KLASIFIKACE GHS

#### Zdraví:

Dráždí oči, kategorie 2A

Dráždí kůži, kategorie 2

Toxická pro cílové orgány (jednorázová expozice),  
kategorie 3 Senzibilizace kůže, kategorie 1

#### Fyzikální:

Hořlavé kapaliny, kategorie 4

### PRVKY OZNAČENÍ GHS

Poznámka: Pokud je tento výrobek spotřebitelským výrobkem, je označen v souladu s předpisy Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků, nikoliv s předpisy OSHA. Požadavky na označování spotřebitelských výrobků mají přednost před označováním podle OSHA, takže skutečný štítek výrobku nebude obsahovat prvky označení podle OSHA uvedené níže v tomto bezpečnostním listu.



Vykrličník

### SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ

### STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H227: Hořlavá kapalina. H315:

Způsobuje podráždění kůže.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319:

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### Prevence:

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Zákaz kouření.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

P261: Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance. P264:

Po manipulaci si důkladně umyjte kůži a ruce.

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

**Reakce: V případě, že je nutné provést zásah, je nutné zajistit, aby se zabránilo poškození:**

P302+P352: PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Odvedte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí pro dýchání.

P305+P351+P338: PŘI VSTŘÍKNUTÍ DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

P312: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře/lékařku. P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P333+P313: Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. P337+P313: Pokud přetrvává podráždění očí:

Vyšetřete oči: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P362: Odložte kontaminovaný oděv.

P370: V případě požáru: K hašení použijte suchou chemikálii, pěnu nebo oxid uhličitý.

**Skladování:**

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Nádobu udržujte těsně uzavřenou. P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405: Skladujte uzavřené.

**Likvidace:**

P501: Likvidujte v souladu s federálními, státními a místními předpisy.

**NEBEZPEČÍ, KTERÁ NEJSOU JINAK KLASIFIKOVÁNA:** Styk s kůží přes oděv může způsobit popáleniny.

### 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

| Chemický název                                                | Hmotnostní % | CAS         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ETHYL-2-KYANOAKRYLÁT                                          | 70 - 100     | 7085-85-0   |
| Polymethylmetakrylát                                          | 10 - 30      | 9011-14-7   |
| Methanon, [bis(4-methylfenyl)fosfynyl](2,4,6-trimethylfenyl)- | 0.1-1        | 270586-78-2 |
| Rozpouštědlo Violet 13                                        | 0.1-0.5      | 81-48-1     |

### 4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

**OČI:** Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu několika minut, přičemž držte oční víčka od sebe. Pokud je to snadné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud dojde k podráždění nebo poleptání, vyhledejte lékařskou pomoc.**KŮŽE:** Omyjte vodou a mýdlem. Kůži odloupněte nebo srolujte.**POŽITÍ:** Odloupněte nebo srolujte kůži. Lepidlo při kontaktu se slinami tuhne a může ulpět na vnitřní straně úst. Sliny odstraní lepidlo za 1-2 dny. Po odlepení se vyhněte spolknutí pevného lepidla. Nejedná se o toxický výrobek.**VDECHNUTÍ:** Vyneste na čerstvý vzduch. Dlouhodobá nebo opakovaná zvýšená expozice může u citlivých jedinců vyvolat alergické reakce s příznaky podobnými astmatu.**PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NADMĚRNÉ EXPOZICE****OČI:** Způsobuje vážné podráždění očí. Slepje oční víčka. Způsobuje nadměrné slzení.**KŮŽE:** Během několika sekund slepí kůži. Může způsobit podráždění kůže. Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží. Kyanoakryláty vytvářejí při polymeraci teplo, takže velmi velké množství popálí kůži.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

**ŽRANÍ:** Lepidlo při styku se slinami tuhne a může ulpět na vnitřní straně úst. Sliny uvolní lepidlo za 1-2 dny. Není toxický výrobek.

**VDECHNUTÍ:** Dlouhodobé nebo nadměrné vdechování může způsobit podráždění dýchacích cest.

**AKUTNÍ ÚČINKY:** Vyhněte se působení koncentrace par v uzavřených prostorech.

**CHRONICKÉ ÚČINKY:** Častý nebo dlouhodobý kontakt může podráždit kůži a způsobit kožní vyrážku (dermatitidu).

## 5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

**Obecné nebezpečí:** Hořlavá kapalina a páry. Produkt polymeruje na pevnou látku působením vody.

**HASICÍ PROSTŘEDKY:** Použijte suchý chemický hasicí přístroj nebo propláchněte velkým množstvím vody. **NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ:** Může hořet při požáru a uvolňovat dráždivé páry

**NEBEZPEČÍ VÝBUCHU:** Nejsou známa.

**POSTUPY PŘI HAŠENÍ POŽÁRU:** Evakuujte prostor a bojujte s ohněm z bezpečné vzdálenosti.

**VYBAVENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU:** Stejně jako při každém požáru noste tlakový autonomní dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo ekvivalentní) a kompletní ochranný oděv.

**VÝBUCH POŽÁRU:** Není znám.

**CITLIVOST NA STATICKÝ VÝBUCH:** Není známa.

**CITLIVOST NA ÚDER:** Není známa.

**NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU:** Hořlavé vedlejší produkty oxidu uhelnatého/dioxidu.

## 6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

**MALÝ ÚNIK:** Polymerizovat vodou. Pevný materiál lze z povrchu seškrábnout.

**VELKÝ ÚNIK:** Polymerizujte vodou. Zvyšte větrání oblasti. Pevný materiál lze z povrchu seškrábat.

## 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

**OBECNÉ POSTUPY:** Používejte při dostatečném větrání. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem.

**MANIPULACE :** Zabraňte vdechování (prach, páry, mlha, plyn). Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nepoužívanou nádobu uchovávejte uzavřenou.

**SKLADOVÁNÍ:** Skladujte na chladném místě v původním obalu a chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.

**TEPLOTA SKLADOVÁNÍ:** Ideální skladování: 41-50F (5-10C)

**SKLADOVACÍ DOBA:** Jeden rok od data odeslání od společnosti Pacer Technology, pokud není uvedeno jinak.

## 8. KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

## POKYNY PRO EXPOZICI

| NEBEZPEČNÉ SLOŽKY PODLE OSHA (29 CFR1910.1200) |                |     |         |       |
|------------------------------------------------|----------------|-----|---------|-------|
| EXPOZIČNÍ LIMITY                               |                |     |         |       |
| Chemický název                                 | Typ            |     | ppm     | mg/m3 |
| ETHYL-2-KYANOAKRYLÁT                           | OSHA PEL       | TWA | [1]     | [1]   |
|                                                | ACGIH TLV      | TWA | 0.2     | 1.0   |
|                                                | OEL dodavatele | TWA | 0,2 ppm |       |
| KOMENTÁŘE K TABULCE OSHA:                      |                |     |         |       |
| 1. NL= Neuvedeno v seznamu                     |                |     |         |       |

**TECHNICKÉ KONTROLY:** Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Během používání tohoto výrobku může být nutné místní odsávací větrání, aby bylo možné kontrolovat všechny látky znečišťující ovzduší v rámci jejich TLV.

## OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

**OČI A OBLIČEJ:** Za normálních podmínek používejte ochranné brýle. Při přiměřené pravděpodobnosti kontaktu s kapalinou používejte brýle odolné proti stříkající vodě.

**KŮŽE:** Používejte nitrilové rukavice a zástěry, abyste zabránili kontaktu. Nepoužívejte PVC, nylon nebo bavlnu.

**DÝCHACÍ:** Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací přístroje. Doporučeno: V případě potřeby použijte k ošetření dýchacích cest: Respirátor s celobličeovým krytem schválený NIOSH s patronou na organické páry.

**PRACOVNÍ HYGIENICKÉ POSTUPY:** Vyhněte se přímému kontaktu a vdechování výparů. Používejte při dostatečném větrání. Po použití si umyjte ruce vodou a mýdlem.

**DALŠÍ PŘEDPISY PRO POUŽITÍ:** Provozovny, kde se tento materiál skladuje nebo používá, by měly být vybaveny zařízením na výplach očí a bezpečnostní sprchou.

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**FYZIKÁLNÍ STAV:** kapalný

**VŮNĚ:** charakteristický zápach, silně dráždivý.

**HODNOTA ZÁPACHU:** Prahová hodnota zápachu =

1 ppm **VZHLED:** Fialová viskózní kapalina.

**pH:** Není k dispozici žádný údaj

**PROCENTO TĚKAVOSTI:** Žádné údaje nejsou k dispozici

**TEPLOTA PLYNUTÍ A METODA:** 80 °C až 93,4 °C TAG CC

**LIMITY HOŘLAVOSTI:** Nejsou k dispozici žádné

údaje **TEPLOTA AUTOGENITACE:** 485°C (905°F)

**TLAK PÁRŮ:** < 0,2 mm Hg

**Hustota par:** Nejsou k dispozici žádné údaje.

**BOD VARU:** > 149°C (300°F)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

**TEPLOTA MRAZU:** Nejsou k dispozici žádné údaje**TEPLOTA TÁNÍ:** Nejsou k dispozici žádné údaje.**TEPLOTNÍ ROZKLAD:** Nejsou k dispozici žádné údaje.**ROZPUSTNOST VE VODĚ:** Nerozpustný**ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT: N-OKTANOL/VODA:** Nejsou k dispozici žádné údaje.**RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ:** Nejsou k dispozici žádné údaje**Hustota:** Nejsou k dispozici žádné údaje**SPECIFICKÁ HMOTNOST:** 1,06 g/ml při 25 °C**VISKOSITA č. 1:** 25 až 50 centipoiz při 22 °C**MOLEKULOVÁ HMOTNOST:** Nejsou k dispozici žádné údaje.**(VOC):** < 20,00 g/l podle metody SCAQMD 316B.

## 10. STABILITA A REAKTIVITA

**NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE:** Ne**PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHNOUT:** Vyhněte se teplotám nad 80 °C (176 °F), vlhkosti a alkáliím.**MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ:** Možnost polymerační reakce v přítomnosti vody, aminů, zásad a alkoholů.**NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU:** Při zahřátí na rozklad mohou vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další toxické nebo dráždivé sloučeniny. Možné jsou také oxidy dusíku a pravděpodobně kyanovodík.**NESLUČITELNÉ MATERIÁLY:** Polymerizuje s vodou, alkoholem, aminy, alkalickými materiály.**KOMENTÁŘE:** Reaktivita: V přítomnosti vody, aminů, zásad a alkoholů dochází k rychlé exotermické polymeraci.

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### AKUTNÍ TOXICITA

| Chemický název       | ORÁLNÍ LD <sub>(50)</sub> (potkan) | DERMÁLNÍ LD <sub>(50)</sub> (králík) |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ETHYL-2-KYANOAKRYLÁT | > 5000 mg/kg                       | > 2000 mg/kg                         |

**DERMÁLNÍ LD<sub>50</sub>:** > 2000 mg/kg**Poznámky:** (odhad)**ORÁLNÍ LD<sub>50</sub>:** > 5000 mg/kg**Poznámky:** (odhad)**INHALAČNÍ LC<sub>50</sub>:** Výpary mohou být dráždivé. Doporučená hodnota TWA 0,2 ppm.**RESPIRAČNÍ NEBO KOŽNÍ SENSIBILITA:** Možný kožní senzibilizátor.

### KARCINOGENITA

**IARC:** Není známo **NTP:**Není známo **OSHA:** Není

známo: Není známo

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

### ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Tento materiál by neměl kontaminovat půdu nebo se dostat do kanalizace a odvodňovacích systémů a vodních ploch.

## 13. ÚVAHY O LIKVIDACI

Způsob likvidace: Likvidujte v souladu s federálními, státními a místními předpisy.

## 14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ

### DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)

SPRÁVNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV: NENÍ REGULOVÁNO

### VZDUCH (ICAO/IATA)

NÁZEV PŘEPRAVY: NENÍ REGULOVÁNO

### PLAVIDLO (IMO/IMDG)

NÁZEV NÁKLADU: NENÍ REGULOVÁNO

Informace o přepravě uvedené v tomto oddíle se vztahují pouze na složení materiálu / samotný materiál a nejsou specifické pro žádné balení / konfiguraci. tyto informace nejsou určeny k předání všech specifických regulačních nebo provozních požadavků / informací týkajících se tohoto produktu. Klasifikace přepravy se může lišit podle objemu kontejneru a může být ovlivněna regionálními nebo národními rozdíly v předpisech. Přepravní organizace jsou odpovědné za dodržování všech platných zákonů, předpisů a pravidel týkajících se přepravy tohoto materiálu.

## 15. REGULAČNÍ INFORMACE

### SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

#### HLAVA III ZÁKONA O SUPERFONDU (ZÁKON O ZMĚNÁCH A OPĚTOVNÉM SCHVÁLENÍ)

KATEGORIE NEBEZPEČNOSTI 311/312: Okamžitá zdravotní, Opožděná zdravotní, Požární, Reaktivní.

SLOŽKY PODLÉHAJÍCÍ HLÁŠENÍ 313: Žádné nad hranici ohlašovacího minima.

#### 302/304 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

HAVARIJNÍ PLÁN: Žádné nad ohlašovací minimum.

#### TSCA (ZÁKON O KONTROLE TOXICKÝCH LÁTEK)

| Chemický název                                                | CAS         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ETHYL-2-KYANOAKRYLÁT                                          | 7085-85-0   |
| Polymethylmetakrylát                                          | 9011-14-7   |
| Methanon, [bis(4-methylfenyl)fosforyl](2,4,6-trimethylfenyl)- | 270586-78-2 |
| Rozpouštědlo Violet 13                                        | 81-48-1     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum vyhotovení : 21 /01/2025

Číslo bezpečnostního listu : UV EYELASH  
GLUE violet-GHS

Datum revize : 21/05/2025

Číslo revize : 03

**STATUS TSCA: VYMEZENO V PŘÍLOZE Č. 1 K NAŘÍZENÍ (ES) Č. 178/2002:** Všechny složky jsou uvedeny na seznamu zákona o kontrole toxických látek nebo jsou z tohoto seznamu vyřaty.

## ZÁKON O ČISTOTĚ OVZDUŠÍ

**40 CFR ČÁST 68 - ŘÍZENÍ RIZIK PRO PREVENCI ÚNIKU CHEMICKÝCH AKCÍ:** Nevztahuje se.

## 16. DALŠÍ INFORMACE


ZPRACOVÁNO: Jingzhou Shengjie Technology Co., Ltd.

Datum revize: 21/05/2025

### HMIS RATING

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ZDRAVÍ</b>                 | <b>2</b>                 |
| <b>HOŘLAVOST</b>              | <b>2</b>                 |
| <b>FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST</b> | <b>1</b>                 |
| <b>OSOBNÍ OCHRANA</b>         | <input type="checkbox"/> |

### KÓDY NFPA



## PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou informace zde obsažené přesné. Společnost Shengjie Tech však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde obsažených informací. Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámé nebezpečí a měly by být používány s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá nebezpečí, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná existující nebezpečí.